

P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale
verkabelt 8 Zonen

SP6000+

KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Erweiterungsbus	Ja, 4 Drähte

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	2000mA
Stützbatterie	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah
Standby Verbrauch	55mA

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Kabelgebundene Bereiche an Bord	8
ATZ (Doppelzonen)	Sí, hasta 16 zonas

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Verkabelt
------------------	------------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

EXTRAS

Kalender	Sí
Software Update	Sí
Mobile App	INSITE GOLD

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	2
Maximum von PGMs	16

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 90 mm
-------------	--------------------

