



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

HWN-4108MH-8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	32
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx
Eingangs Bandbreite	80Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	80Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1880mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

SPEICHER

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
VCA	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 2.0 in 4 Kanäle

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	265 x 225 x 48 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1000 g

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	8

VIDEO

IP Kanäle	8
-----------	----------

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	8 TB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	---

