



P ▲ R ▲ D O X

Drahtlos vorhang volumetrisch

NV37MR

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	10 m
Winkelerkennung	5.7°
Montagehöhe	2 m
Empfang	Haustiere Immunitätsmodus: 7,5 x 2 m / Scharf-Modus: 10 x 2 m
Haustiere Immunität	Bis zu 50 cm
Antimasking	Erkennung bis zu 30 cm
PIR- Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Si
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	123 x 61 x 43 mm
Nettogewicht	150 g
Gewicht mit Verpackung	170 g

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
LED Farben	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSOR

Sensor Typ	2 x passive Infrarotsensoren
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	IV

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x AA
Batterielebensdauer	Bis zu 3 años

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
----------	---------------

