

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

### HWI-D620HA-Z

#### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Ja</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>

#### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgröße	<b>1/2.9'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>

#### LINSE

#### ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>44 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>140 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>17 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>56 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>9 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>28 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>4 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>14 m</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>11.5W</b>
Amperezahl	<b>800mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Antivandalismus	<b>IK10</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
EXIR	<b>Ja</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>99.9 x 141 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>780 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>950 g</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# technical datasheet

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>102.4° ~ 31.2°</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

## VIDEOANALYSE

<b>Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)</b>	
Video Tamper	<b>Ja</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung 2.0	<b>Ja (Personen und Fahrzeuge)</b>

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Speichersystem	<b>FTP / Micro SD</b>

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Serie	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>
ACHSE	
Bewegung	<b>3-Axis</b>

