HIKVISION
HiWatch Series

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B140HA

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.01Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.0**
Blickwinkel	**99°**
Filtro IR	**Sí**

ENTFERNUNG DORI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6.5W**
Amperezahl	**400mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
EXIR	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**
Video Tamper	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**
Bewegungserkennung 2.0	**Ja (Personen und Fahrzeuge)**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

technical datasheet

Detektieren	**59 m**
Beobachten	**23 m**
Erkennen	**11 m**
Identifizieren	**5 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**184.1 x 69.1 x 66 mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**270 g**
Gewicht mit Verpackung	**440 g**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

SPEICHER

Speichersystem	**FTP**