



**HIKVISION**  
accessories

## Ip-video-türsprechstelle mit kamera

**DS-KD8003-IME1**

### KAPAZITÄT

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Karten                            | <b>10000</b> |
| Register                          | <b>2000</b>  |
| Verlinkte Türen                   | <b>2</b>     |
| Verlinkte Telefone                | <b>8</b>     |
| Extensiones interiores vinculadas | <b>500</b>   |
| Maximale Anzahl von Untermodulen  | <b>7</b>     |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>10W</b>         |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Installation           | <b>Oberfläche / Unterputz</b> |
| Abmessungen            | <b>98 x 99.8 x 43.9 mm</b>    |
| Nettogewicht           | <b>290 g</b>                  |
| Gewicht mit Verpackung | <b>500 g</b>                  |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Alarmeingang                | <b>4</b> |
| Exit Taste                  | <b>2</b> |
| Zusätzlicher Modulanschluss | <b>1</b> |

### SYSTEM (REKORDER)

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Prozessor      | <b>Embedded MCU Processor</b> |
| Betriebssystem | <b>Embedded LINUX</b>         |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Netzwerkprotokoll | <b>TCP / IP / RSTP</b>             |
| IP Verbindung     | <b>10/100 Mbit / s autoadaptiv</b> |

### KAMERA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Auflösung                | <b>2 Mpx</b> |
| Horizontaler Blickwinkel | <b>180°</b>  |
| Nachtsicht               | <b>Sí</b>    |
| Tag / Nacht              | <b>ICR</b>   |
| Videokomprimierung       | <b>H.264</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 55 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Toneingang         | <b>Multidirektionales Mikrophon</b> |
| Tonausgang         | <b>Eingebauter Lautsprecher</b>     |
| Audiokomprimierung | <b>G.711u</b>                       |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Technologie | <b>IP</b>                                  |
| Typ         | <b>IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera</b> |

### ÖFFNUNG

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Elemente aufrufen | <b>Einfacher Knopf</b>               |
| Modus             | <b>Karte/Anwendung/Innen Monitor</b> |

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

|        |           |
|--------|-----------|
| Tamper | <b>Sí</b> |
|--------|-----------|