Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

SD5A445GB-HNR

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 300° / s / Vertikal 200° / s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 400° / s / Vertikal 300° / s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden**
Protokoll	**DH-SD, Pelco-P/D**
Flip	**180°**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Gesichtserkennung mit Metadaten**
Auto tracking	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Herumlungernder Nachweis	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**
Detección de parking	**Ja**
SMD 4.0	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Übertragungsart	**Unicast / Multicast**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**DSS / DMSS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**45x**
Brennweite	**3.95mm ~ 177.7mm**

technical datasheet

Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Preset / Pattern Scan / Tour**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**89 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**3088 m**
Beobachten (Offene Linse)	**35 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**1225 m**
Erkennen (Offene Linse)	**18 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**618 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**9 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**309 m**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**24V**
Verbrauch (w)	**22W**
Amperezahl	**2500mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**
Inklusive Netzteil	**Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 70 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**332 x 190 (Ø) mm**
Nettogewicht	**4700 g**
Gewicht mit Verpackung	**8000 g**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**1024 MB**
ROM Speicher	**4096 MB**

Maximale Membranöffnung	**F/1.6 ~ F/4.9**
Blickwinkel	**65.7° ~ 1.9°**
Minimale Fokusentfernung	**100mm ~ 1000mm**
Autofokus	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/1s ~ 1/30,000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**150 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**4**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Starlight	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Audioausgabe	**1**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**2 Engänge/ 1 Ausgang**

alhua
TECHNOLOGY