



A-CCTV

6 port-Switch mit 4 PoE-Ports

A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	6

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Geschwindigkeit der Paketumleitung	12.96 Mpps
------------------------------------	------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	336 x 220 x 30 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	800 g
Gewicht mit Verpackung	1120 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	----

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	4K
---------------------	----

