



Ip Rekorder für 16 Kanäle und 32 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

NVR5216-16P-EI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	16
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3af/at / Unterstützt ePoE auf den Kanälen 1 bis 8
PoE Verbrauch	25.5W pro port / 130W insgesamt
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmefähigkeit	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	384Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm / POS
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	384Mbps

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Privacy Mask	Ja
Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle, bis zu 12 Bilder / sec
Personenzähler	Sí
SMD PLUS	Ja, 8 Kanäle (Mensch / Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Acupick (intelligente Objektsuche)	Ja

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
---------	---

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2650 g
Gewicht mit Verpackung	3870 g
Rahmen	1U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Alarmausgang	2

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	4K
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Synchronisierte Wiedergabe	16

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	2-Kanal-Video-Gesichtserkennung

Fahrzeug	Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo / Fahrzeugdekorationen / Anruf / Sicherheitsgurt
----------	---

Menschlicher Körper	Kleidungsstil / Kleidungsfarbe / Farbe / Hut / Handtasche ...
---------------------	---

Nicht motorisiertes Fahrzeug	Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug
------------------------------	---

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
--------------------	----------------

Verwendung	Innen
------------	-------

Maximale Feuchtigkeit	93%
-----------------------	-----

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
-------------------------------------	---

Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
-------------------------------------	-------

Typ HDD	3,5 SATA"
---------	-----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
-----------	---

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	----------------

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal
-------------------------------	--

Bis zu 20 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.

Datenbankverwaltung

AUDIO

Audio Eingänge	1
----------------	---

Audio Ausgänge	1
----------------	---

VIDEO

IP Kanäle	16
-----------	----

