

HIKVISION
accessories



Ip-monitor 10.1"

DS-KH9510-WTE1

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 8W |
| Amperezahl | 1000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

| | |
|--------------|----------|
| Alarমেingang | 8 |
| RS485 | 1 |
| Alarmausgang | 2 |
| RJ45 | 1 |

KAPAZITÄT

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Warnmeldungen | 200 |
| Verlinkte IP-Kameras | 16 |
| Verlinkte Telefone | 8 |
| Extensiones interiores vinculadas | 5 |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Netzwerkprotokoll | TCP / IP / SIP / RSTP |
| Speichersteckplatz | SD hasta 32Gb |
| IP Verbindung | 10M/100Mbps |
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen | 254 x 166 x 26.7 mm |
| Nettogewicht | 850 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1230 g |

SYSTEM (REKORDER)

| | |
|----------------|---------------------------|
| Prozessor | Embedded Processor |
| Betriebssystem | Embedded Android |
| Flash | 8192 MB |
| RAM | 1024 MB |

BILDSCHIRM

| | |
|-----------|-------------------|
| Typ | IPS |
| Größe | 10.1" |
| Auflösung | 1024 x 600 |
| Touch | Sí |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 50 °C |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Toneingang | Multidirektionales Mikrofon |
| Tonausgang | Eingebauter Lautsprecher |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|-------------|-------------|
| Technologie | IP |
| Serie | PVPH |

