

HIKVISION®

Ip Rekorder für 16 Kanäle und 12 mpx Auflösung

DS-7616NXI-K2/16P



NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	16
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2600 g
Gewicht mit Verpackung	3530 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarめingang	4
USB 2.0	2
Alarmausgang	1

VIDEO

IP Kanäle	16
-----------	-----------

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	160Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	160Mbps

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Unabhängige Videosignale	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Acusense
Technologie	IP

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 2.0

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	16
----------------------------	-----------

Auflösung IP Kameras **12 Megapíxeles**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung **1 Kanal Video Gesichtserkennung / 4 Kanäle Gesichtsfotoerkennung**

Datenbankverwaltung **Bis zu 16 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **2 Kanäle**

