



## AJAX

### Schalttafel für Leistungsschalter SOLOBUTTON-1G2W-OYS

#### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart             | IP20           |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 75%            |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Abmessungen            | 81 x 81 x 8 mm |
| Nettogewicht           | 45 g           |
| Gewicht mit Verpackung | 60 h           |
| Farbe                  | Ostra          |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |  |
|----------------|--|
| Typ            | Schalttafel für Leistungsschalter  |
| Kompatibilität | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Stromversorgungsmodus | über Relais (LightCore) |
|-----------------------|-------------------------|

#### ÜBER FUNK

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Frequenz                                       | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz          |
| Maximale Leistung RF                           | Hasta 20 mW                    |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1100 m (in offenen Umgebungen) |

#### SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Berührungslose Konsole | Ja, bis zu 15 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Optional         |

