



AJAX

Doppelte mittlere schalttafel CENTERBUTTON-2G-FOG

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Abmessungen | 81 x 70 x 10 mm |
| Nettogewicht | 30 g |
| Gewicht mit Verpackung | 40 g |
| Farbe | Nebel |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|--|
| Typ | Doppelte mittlere Schalttafel |
| Kompatibilität | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Stromversorgungsmodus | über Relais (LightCore) |
|-----------------------|-------------------------|

ÜBER FUNK

| | |
|--|--------------------------------|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Maximale Leistung RF | Hasta 20 mW |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1100 m (in offenen Umgebungen) |

SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

| | |
|------------------------|------------------|
| Berührungslose Konsole | Ja, bis zu 15 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Optional |

