technical datasheet

Rauch, hitze und co brandmelder

FIREPROTECT2-HSC-SB-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	**Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid**
LED Anzeigen	**Ja**
LED Farben	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Ja**
Art der Benachrichtigung	**Akustik**
Lautstärke Sirene	**85 dB bis 3 Meter**
Temperaturaktivierung	**64°C**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 50 °C**
Schutzart	**IP20**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**80%**

ÜBER FUNK

Frequenz	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Übertragungsreichweite	**Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)**
Maximale Leistung RF	**Hasta 20 mW**
Protokoll	**Jeweller**

ERKENNUNG

Detektortyp	**Rauch, Hitze und CO**

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	**10°C / min**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**124 x 124 x 45 mm**
Nettogewicht	**270 g**
Gewicht mit Verpackung	**330 g**
Farbe	**Weiss**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**Drahtlos**
Typ	**Brandmelder**

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	**2 unersetzbare Lithium-Batterien**
Batterielebensdauer	**Bis zu 10 Jahre**

SENSOR

Sensor Typ	**Raucherkennung: optischer Doppelspektrumsensor / Temperaturerkennung: Thermistor / CO-Erkennung: chemischer Sensor**