



**HIKVISION**  
accessories

## Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

**DS-KV6113-WPE1**

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>10W</b>
Amperezahl	<b>850mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	<b>4</b>
RS485	<b>1</b>
Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Relais NO/NC	<b>1</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded MCU Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>256 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Omnidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711u</b>

### ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>Einfacher Knopf</b>
Proximity Leser	<b>MIFARE-Karten</b>

### KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>131°</b>
Nachtsicht	<b>Si</b>
Tag / Nacht	<b>IR</b>
Videokomprimierung	<b>H.264</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>138 x 65 x 27 mm</b>
Nettogewicht	<b>195 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>385 g</b>

### IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Anzahl der Karten	<b>10000</b>
Anzahl der Benutzer	<b>2000</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / RSTP</b>
IP Verbindung	<b>10/100 Mbit / s autoadaptiv</b>
Wi-Fi	<b>Si</b>

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	<b>Si</b>
LED-Anzeige	<b>Ja, 2</b>

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

