



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HFW2449S-S-IL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Full Color	Ja
Weiß Licht	1
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/2.9"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.4W
Amperezahl	370mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	64 m
-------------	-------------

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

LINSE

Linsen Typ	Fixes
------------	--------------

Brennweite	2.8 mm
------------	---------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	95°
-------------	------------

Minimale Fokussentfernung	900mm
---------------------------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	166.2 x 70 mm
-------------	----------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	480 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	590 g
------------------------	--------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
----------------	------------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
--------------	---------------

ROM Speicher	128 MB
--------------	---------------

Beobachten	25 m
------------	-------------

Erkennen	13 m
----------	-------------

Identifizieren	6 m
----------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Bullet
----------------	---------------

AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

