

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2841R-ZAS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	85 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	280 m
Beobachten (Offene Linse)	34 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	112 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	56 m
Identifizieren (Offene Linse)	9 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	28 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.7"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung	Ja
Mensch/Fahrzeug	
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.4W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	113°-31°

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang

Minimale Fokusentfernung	800mm
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	93.4 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	510 g
Gewicht mit Verpackung	670 g
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	256 MB
ROM Speicher	128 MB
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

