technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDBW3841E-AS-S2

VIDEO (KAMARAS) Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC		Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR		Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC		Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB		Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Orimiesienemen	34
Privacy mask	Bis 4 Zonen	BILD	
Nebelschutz System		Sensor	CMOS ®
		Sensorauflösung	3840 x 2160
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.8'
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265 / H.264	Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W:
Main stream	4K (1 ~ 25fps)		0.0007Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Wasserzeichen	Ja	STROM UND VERBRAUCH	I
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	DC
SSA	Si	Spannung	12V
VIDEOANALYSE		Verbrauch (w)	8.5W
	Analytik mit Personen-	Amperezahl	710mA
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	PoE Stromversorgung	Ja
Szenenwechsel	Ja	РоЕ Тур	PoE 802.3af
 Linienüberschreitung	Ja	UMGEBUNG	
Intrusion	Ja	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Schutzart	
Audioerkennung	Ja		IP67
Video Tamper	Sí	Antivandalismus	IK10
Klassifizierung	Ja	Verwendung	Innen / Außen
Mensch/Fahrzeug		Maximale Feuchtigkeit	95%
SMD 4.0	Ja	ENTFERNUNG DORI	
LINSE		Detektieren	88 m

technical datasheet

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffr	nung F/1.4
Blickwinkel	107°
Minimale Fokusentfern	ung 1500mm
NACHTSICHT	
Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

ALLGEMEINE INFORMATIC	NEN
-----------------------	-----

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	1024 MB
ROM Speicher	128 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

Beobachten	35 m
Erkennen	18 m
Identifizieren	9 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	89.1 x 111.7 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	520 g
Gewicht mit Verpackung	670 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

