



Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

IPC-HFW2241T-ZAS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	44 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	145 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	58 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	29 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	15 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.8"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.6W
Amperezahl	720mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

UMGEBUNG

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	---------------------------------------

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
------------	-------------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.5
----------------------------	--------------

Blickwinkel	108° ~ 30°
-------------	-------------------

Minimale Fokussentfernung	800mm
------------------------------	--------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

Audioausgabe	1
--------------	----------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	238.5 x 90.7 (Ø) mm
-------------	----------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	760 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	1020 g
------------------------	---------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2X41
-------	-------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Bullet
----------------	---------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
----------------	------------------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

