



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HFW2441T-ZAS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	64 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	42 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgroße	1/2.9'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.8W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

UMGEBUNG

technical datasheet

Verhältnis S / N **Mehr als 56dB**

LINSE

Linsen Typ **Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite **2.7 mm ~ 13.5 mm**
Maximale Membranöffnung **F/1.5**
Blickwinkel **104° ~ 29°**
Minimale Fokussentfernung **800mm**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**
Audio Eingang **1 Eingang**
Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Audioausgabe **1**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **238.5 x 90.7 (Ø) mm**
Material **Metall**
Nettogewicht **760 g**
Gewicht mit Verpackung **1020 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**
Speichersystem **FTP / SFTP / Micro SD**
Speicheranomalie **Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 2X41**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Bullet**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **128 MB**

ROM Speicher **128 MB**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

