technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HFW3541E-AS-S2

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
Bilder pro Sekunde	20fps	Netzwerktrennung	Ja
Video Ausgang	RJ45	Konflikt von IP Adressen	Ja
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell	Onlinesicherheit	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	BILD	
Nebelschutz System	Ja	Sensor	CMOS ®
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorauflösung	2960 x 1668
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Sensorgröße	1/2.7'
Main stream 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)		Elektronische	
Sub stream	704 × 576	verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Wasserzeichen	Ja	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Spiegel	On / Off	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
SSA	Si	LINSE	
VIDEOANALYSE		Linsen Typ	Fixes
	Analytik mit Personen-	Brennweite	3.6 mm
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Maximale Membranöffnur	ng F/1.4
Szenenwechsel	Ja	Blickwinkel	92°
Linienüberschreitung	Ja	Minimale Fokusentfernung	g 1700mm
Intrusion	Ja	NACHTSICHT	
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Nachtsicht	50 m
Audioerkennung	Ja	Nachtsichtmodus	IR
Video Tamper	Sí	Anzahl der LEDs	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
SMD 4.0		ALIDIO (IZANAADAC)	
		AUDIO (KAMARAS) Eingebautes	
STROM UND VERBRAUCH		Mikrofon	Ja
Stromversorgungsmodus DC		Audio Eingang	1 Eingang

technical datasheet

Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.3W
Amperezahl	450mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	85 m
Beobachten	34 m
Erkennen	17 m
Identifizieren	9 m
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm

1 Eingang / 1 Ausgang

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	192.7 x 70.5 x 66.4 mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	590 g	
Gewicht mit Verpackung	780 g	

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

