



Ip Rekorder für 16 Kanäle und 32 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

NVR5416-16P-EI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	16
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3af/at / Unterstützt ePoE auf den Kanälen 1 bis 8
PoE Verbrauch	25.5W por puerto / 150W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	384Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm / POS
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	384Mbps

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	2
Anzahl der VGA Ausgänge	2
Auflösung HDMI	4K
VGA-Auflösung	4K
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Privacy Mask	Ja
SMD PLUS	Ja, 8 Kanäle (Mensch / Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	440 x 415.1 x 70 mm
Material	Metall
Nettogewicht	4830 g
Gewicht mit Verpackung	6900 g
Rahmen	1.5U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	16
USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS232	1
RS485	1
Alarmausgang	6

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	4
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"
eSata	Sí

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter
Fahrzeug	Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo / Fahrzeugdekorationen / Anruf / Sicherheitsgurt
Menschlicher Körper	Kleidungsstil / Farbe der Kleidung / Hut / Tasche / Schirm
Nicht motorisiertes Fahrzeug	Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo
----------------------	-----------------------------------

technical datasheet

Acupick (intelligente Objektsuche)	Ja
------------------------------------	-----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	13W

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Synchronisierte Wiedergabe	16

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
Technologie	IP

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal
-------------------------------	---

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	2-Kanal-Video-Gesichtserkennung
---	--

Datenbankverwaltung	Bis zu 20 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.
---------------------	--

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	2

VIDEO

IP Kanäle	16
-----------	-----------

