



Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

SD22404DB-GNY-W

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Digitaler Zoom	16x
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 2816Kbps ~ 13056Kbps / H.265: 1024Kbps ~ 7936Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Ja
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
Detección de parking	Ja
SMD 3.0	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	65 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	79 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 355 ° / Vertikal 90 °
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 100° / s / Vertikal 60° / s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 100° / s / Vertikal 60° / s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden
Protokoll	SD Pelco-P/D

technical datasheet

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	4x
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F3.0
Blickwinkel	90.3° ~ 29.4°
Minimale Fokustfernung	1500mm
Autofokus	Ja

BILD

Sensor	Starvis Cmos ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1/1s ~ 1/30,000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.8W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Nicht verfügbar

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	PTZ
Serie	Wiz Sense

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Ruhemodus

Pattern / Preset / Tour

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	700 g

WI-FI

Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 b / g / n
Frequenzbereich	2.4 GHz
Geschwindigkeit	150Mbps

NACHTSICHT

Nachtsicht	No dispone
Starlight	Ja

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

