



2 drähte / ip-monitor 7" VTH5422HW-W

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Amperezahl	1250mA
Standby Verbrauch	2W
Verbrauch an	6W
Stromausgang	DC 12V

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	189 x 130 x 26.9 mm
Material	ABS-Kunststoff + Polycarbonat
Nettogewicht	35 g
Gewicht mit Verpackung	560 g
Farbe	Weiss

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarめingang	6
RS485	1
Alarmausgang	1
Glocke	1

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Modus Bitte nicht stören""	Ja
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	Ja (SD-Karte erforderlich)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH
Speichersteckplatz	SD hasta 64Gb
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Ja

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7'
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
-------------	---------------

