

Milesight

**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv**

TS5361-X12PE



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	104 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	1485 m
Beobachten (Offene Linse)	41 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	589 m
Erkennen (Offene Linse)	21 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	297 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	12x
Brennweite	5.3 mm ~ 64 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/2.8
Blickwinkel	57° ~ 4°
Minimale Fokulentfernung	1000mm ~ 1500mm
Autofokus	Ja
Zoomgeschwindigkeit	4 s

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -45° ~ 30°
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 25°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 50°/s / Vertikal 25°/s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden
Position nach Stromausfall	Keht vor einen Fehler an die Position zurück
Ruhemodus	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	140 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

Identifizieren (Offene Linse)	10 m
-------------------------------	------

Identifizieren (Geschlossene Linse)	149 m
-------------------------------------	-------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	----

Spannung	12V
----------	-----

Verbrauch (w)	20W
---------------	-----

Amperezahl	2000mA
------------	--------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	----

PoE Typ	PoE+ 802.3at
---------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
--------------	------

Abmessungen	273.5 x 210 x 160 mm
-------------	----------------------

Material	Metall
----------	--------

Nettogewicht	2000 g
--------------	--------

Gewicht mit Verpackung	2160 g
------------------------	--------

FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

Maximal erkannte Bereiche	4
---------------------------	---

Weisse listen	10.000 Datensätze
---------------	----------------------

Schwarze Liste	10.000 Datensätze
----------------	----------------------

Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	200 Km / h
-------------------------------------	------------

Erkennungsverhältnis	≥95%
----------------------	------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI PTZ Camera Series
-------	----------------------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	PTZ
----------------	-----

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
----------------	-------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si
------------------------------------	----

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------

Starlight	Ja
-----------	----

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
---------------	---------------------

ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
-------	-----------------------

Software Managment	Milesight CMS
--------------------	---------------

IP Adressenfilter	Ja
-------------------	----

Netzwerktrennung	Ja
------------------	----

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	-----

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	-----------------------------

Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------	--

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	--------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

VIDEOANALYSE

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

