



Milesight

Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv
MS-C8165-PE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.012Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap
Linienüberschreitung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Management	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerk trennung	Ja
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	1.68 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	180°
AUDIO (KAMARAS)	

technical datasheet

Verwendung	Innen / Außen	Ja
Maximale Feuchtigkeit	95%	
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		
Abmessungen	158.5 x 74 x 95.8 mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	650 g	
Gewicht mit Verpackung	850 g	
ENTFERNUNG DORI		
Detektieren	52 m	
Beobachten	21 m	
Erkennen	10 m	
Identifizieren	5 m	
SPEICHER		
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder	
Speicheranomalie	Ja	
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí	
NACHTSICHT		
Nachtsicht	15 m	
Nachtsichtmodus	IR	
Starlight	Ja	
Eingebautes Mikrofon		
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
Serie	AI Panoramic Camera Series	
Technologie	IP	
Art der Kamera	Bullet	
ACHSE		
Bewegung	3-Axis	

