



## Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDW2841T-ZS

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>85 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>280 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>34 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>112 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>17 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>56 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>9 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>28 m</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>3840 x 2160</b>
Sensorgroße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerktrennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>
Onlinesicherheit	<b>Ja</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Audioerkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Ja</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
SMD PLUS	<b>Ja</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>6.4W</b>
Amperezahl	<b>550mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.5</b>
Blickwinkel	<b>113°-31°</b>

# technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	-------------------------------------

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	---------------

## NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
------------	------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	----

Anzahl der LEDs	2
-----------------	---

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	-----------------------

Smart IR	Ja
----------	----

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP67
-----------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Minidome
----------------	----------

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

RAM Speicher	128 MB
--------------	--------

ROM Speicher	256 MB
--------------	--------

Minimale Fokussentfernung	800mm
------------------------------	-------

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	108.3 x 122 (Ø) mm
-------------	--------------------

Material	Metall
----------	--------

Nettogewicht	700 g
--------------	-------

Gewicht mit Verpackung	870 g
------------------------	-------

## SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
----------------	-----------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	----

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

## ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

