

**HIKVISION®**



Ip Rekorder für 64 Kanäle und  
32 mpx Auflösung

DS-7764NI-M4

## VIDEO AUSGANG

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 2                     |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | 1                     |
| Anzahl der BNC Ausgänge  | 1                     |
| Auflösung HDMI           | HDMI1: 8K / HDMI2: 4K |
| VGA-Auflösung            | 1080P                 |
| Auflösung BNC            | 704 x 576             |
| Unabhängige Videosignale | Ja                    |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anzahl der Ports RJ45   | 2                                                     |
| Geschwindigkeit RJ45    | 10 / 100 / 1000 Mbps                                  |
| Maximale Benutzeranzahl | 128                                                   |
| Mobile Geräte           | Android / IOS (Apple)                                 |
| Fernansicht             | Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. |
| Software                | IVMS                                                  |
| App                     | Hik-Connect                                           |

## AUFNAHME

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Aufnahmearbeitung | 32 Mpx                                                                                                               |
| Eingangs Bandbreite        | 400Mbps                                                                                                              |
| Videokomprimierung         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                      |
| Audiokomprimierung         | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2                                                                        |
| Auflösung                  | 32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Ausgabe Bandbreite         | 400Mbps                                                                                                              |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |       |
|-------------|-------|
| Serie       | ULTRA |
| Technologie | IP    |

## INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|     |    |
|-----|----|
| POS | Ja |
| VCA | Si |

## REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Synchronisierte Wiedergabe | 16 |
|----------------------------|----|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |    |
|--------------|----|
| Alarmeingang | 16 |
| USB 2.0      | 2  |
| USB 3.0      | 1  |
| RS232        | 1  |
| RS485        | 2  |
| Alarmausgang | 9  |

## SPEICHER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 4         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 16 TB     |
| Typ HDD                             | 3,5 SATA" |
| eSata                               | Si        |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | AC          |
| Spannung              | 100V ~ 240V |
| Verbrauch (w)         | 15W         |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Abmessungen  | 445 x 400 x 75 mm |
| Material     | Metall            |
| Nettogewicht | 5000 g            |

## AUDIO

|                |   |
|----------------|---|
| Audio Eingänge | 1 |
| Audio Ausgänge | 1 |

## VIDEO

|           |    |
|-----------|----|
| IP Kanäle | 64 |
|-----------|----|