



3000va / 2700w UPS

PH9330



STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	6 x 12V 9Ah
Batterieanzeige	Sí
Número de salidas	8 ICE C14
Tiempo de recarga	4 Stunden bei 90% Kapazität
Potencia	3000VA / 2700W
Tensión entrada	150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz
Ausgangsspannung	200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	82.1V DC / 1A

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Protección contra interrupciones y anomalías	Ja
Bildschirm	Ja, LCD
Online	Ja
Monofásico	Ja
Compatibilidad con bancos de baterías	Ja
Protección RJ45	1 entrada / 1 salida
Software de gestión	Viewpower

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS232	1
USB Type-B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	630 x 438 x 88 mm
Nettogewicht	27000 g
Rahmen	2U

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

