



Verkabelt volumetrisch 30 m CH10055101



ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	30 m
Winkelerkennung	50°
Montagehöhe	2.5 m ~ 4 m
Empfang	30 m x 27 m
Antimasking	Sí
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch
360PROtect™	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	10.5V ~ 30V / 24V
Amperezahl	18mA / 12mA ~ 30mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ADPRO® PRO E
-------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Nettogewicht	1700 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmausgang	5
--------------	---