



Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

SD49225DB-HNY

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 1792Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 512Kbps ~ 5632Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 80°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
Detección de parking	Ja
SMD 3.0	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS / IVSS / ConfigTool / NVR / Imou
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	25x
Brennweite	4.8 mm ~ 120 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/3.5

technical datasheet

Ruhemodus	Preset / Pattern Scan / Tour	Blickwinkel	58.5° ~ 2.8°
ENTFERNUNG DORI		Minimale Fokulentfernung	100mm ~ 1500mm
Detektieren (Offene Linse)	75	Autofokus	Ja
Detektieren (Geschlossene Linse)	1572 m	NACHTSICHT	
Beobachten (Offene Linse)	30 m	Nachtsicht	100 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	624 m	Nachtsichtmodus	IR
Erkennen (Offene Linse)	15 m	Anzahl der LEDs	3
Erkennen (Geschlossene Linse)	314 m	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Identifizieren (Offene Linse)	8 m	Smart IR	Ja
Identifizieren (Geschlossene Linse)	157 m	Starlight	Ja
BILD		UMGEBUNG	
Sensor	Starvis Cmos ®	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Sensorauflösung	1920 x 1080	Schutzart	IP66
Sensorgröße	1/2.8'	Verwendung	Innen / Außen
Elektronische verschlusszeit	1/1s ~ 1/30,000s	Maximale Feuchtigkeit	95%
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	Blitzschutz	6KV
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
STROM UND VERBRAUCH		Serie	Wiz Sense
Stromversorgungsmodus	DC	Technologie	IP
Spannung	12V	Art der Kamera	PTZ
Verbrauch (w)	20W	SPEICHER	
Amperezahl	3000mA	MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
PoE Stromversorgung	Ja	Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
PoE Typ	PoE+ 802.3at	Speicheranomalie	Ja
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		ACHSE	
Abmessungen	270.4 x 160 (Ø) mm	Bewegung	3-Axis
Nettogewicht	2400 g	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Gewicht mit Verpackung	3910 g	Alarm	2 Engänge/ 1 Ausgang
Unterstützung inklusive	Ja		
AUDIO (KAMARAS)			
Audio Eingang	1 Eingang		
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2		
Audioausgabe	1		
SYSTEM (KAMERAS)			
RAM Speicher	256 MB		
ROM Speicher	128 MB		

