

MOVOK
ACCESSORIES



Balun video / stromversorgung
passiv 2 St.

VK-BALUN-4K-DC

ÜBERTRAGUNG

Distancia de transmisión HDCVI 720p	440 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 720p	250 m
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDTVI 4K	130 m
Distancia de transmisión AHD 720p	320 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	250 m
Distancia de transmisión analógicas	400 m
Forma de conexión	BNC
Impedancia de entrada	100 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analog
Resolución	1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx
Übertragungsreichweite HDCVI 4Mpx	200 m
HDTVI 4Mpx	180 m
Übertragungsdistanz	
Übertragungsreichweite AHD 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión AHD 4K	150 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	RJ45
Salida	BNC Macho y DC Hermbra

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	95%

SICHERUNG

ESD Conector cable coaxial	2KV
ESD Conector cable UTP	2KV

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	61.5 x 33.5 x 20.5 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	40 g
Gewicht mit Verpackung	100 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Passiv
Subtipo	Sender / Empfänger
Stück	2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V ~ 15V

EIGENSCHAFTEN (BALUNS)

Categoría del cable	UTP Kategorie 5E / 6
Typ	Video / Stromversorgung

