



## 14-Kanal-Analyseserver DFPRO14



### ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Personas                           | <b>Ja</b>           |
| Vehículos                          | <b>Ja</b>           |
| Entrada/salida de región           | <b>Ja</b>           |
| Sabotaje                           | <b>Ja</b>           |
| Merodeo                            | <b>Ja</b>           |
| Objeto abandonado/perdido          | <b>Ja</b>           |
| Permite combinar reglas            | <b>Ja</b>           |
| Smart PTZ                          | <b>Ja</b>           |
| Autotracking (ATKPRO)              | <b>Ja, optional</b> |
| Definición de niveles de seguridad | <b>Ja</b>           |

### VIDEO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ONVIF                    | <b>Ja</b> |
| ONVIF bridge             | <b>Ja</b> |
| Canales de analítica     | <b>14</b> |
| Soporta cámaras térmicas | <b>Ja</b> |
| Virtual IR               | <b>Ja</b> |
| Estabilizador de imagen  | <b>Ja</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>          |
| Spannung              | <b>100V ~ 240V</b> |
| Verbrauch (w)         | <b>130W</b>        |
| Inklusive Netzteil    | <b>Ja</b>          |

### AUSGÄNGE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| HDMI               | <b>1</b>               |
| VGA                | <b>2</b>               |
| Kopfhöreranschluss | <b>1</b>               |
| RJ45               | <b>1 x 10/100/1000</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 35 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Installation | <b>Enrackable</b>        |
| Abmessungen  | <b>482 x 300 x 90 mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>            |
| Nettogewicht | <b>8000 g</b>            |
| Rahmen       | <b>2U</b>                |

### ERKENNUNGSENTFERNUNG (THERMISCH)

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cálculos basados en | <b>Kámeras in 4 m Höhe mit 384 x 288 Sensor installiert</b> |
| Óptica de 7 mm      | <b>70 m (distancia ciega: 7 m)</b>                          |
| Óptica de 10 mm     | <b>100 m (distancia ciega: 11 m)</b>                        |
| 15-mm-Optik         | <b>155 m (toter Bereich: 17 m)</b>                          |
| Óptica de 25 mm     | <b>300 m (distancia ciega: 29 m)</b>                        |

### KOMMUNIKATION

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kommunikation mit CRA | <b>Ja</b>       |
| Comunicación con VMS  | <b>Ja</b>       |
| Comunicación con PSIM | <b>Ja</b>       |
| Mobile App            | <b>Davantis</b> |

### ERKENNUNGSENTFERNUNG (TAG/NACHT)

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Berechnungen basierend auf | <b>Kámeras in 4 m Höhe mit 1/3"-Sensor installiert</b> |
| 3-mm-Optik                 | <b>32 m (toter Bereich: 2 m)</b>                       |
| 8-mm-Optik                 | <b>67 m (toter Bereich: 8 m)</b>                       |
| 15-mm-Optik                | <b>122 m (toter Bereich: 15 m)</b>                     |

### EINGÄNGE

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| USB | <b>4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0</b> |
|-----|----------------------------------|