

## MOVOK

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B141-L



### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2560 x 1440</b>
Sensorgroße	<b>1/2.8"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25s ~ 1/1000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.01Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/2.0</b>
Blickwinkel	<b>102°</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Anzahl der LEDs	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Weißlichtabstand	<b>20 m</b>
Weiß Licht	<b>2</b>
Smart Dual Illumination	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>3W</b>
Amperezahl	<b>250mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>58 m</b>
Beobachten	<b>23 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>170 x 70 x 70 mm</b>
Material	<b>Gehäuse: Metall / Ring: Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>320 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>450 g</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Serie 1</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)</b>
SMD	<b>Ja</b>

# technical datasheet

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Ja, typ G**

Webbrowser **Explorer**

Software Managment **MOVOK (CMS)**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

