## technical datasheet



## MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

(gesteuert)

VK-IPC-B351-ZAS-I-B

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	5 Megapixel	Detektieren (Offene l	Linse) 61 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlo	ssene Linse) 200 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene	Linse) 24 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlo	ossene Linse) 79 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Lir	nse) 12 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse)	
WDR	WDR (140 dB)	Identifizieren (Offene	Linse) 6 m
Bilder pro Sekunde	25fps	Identifizieren (Geschlossene Linse) 20	
Video Ausgang	RJ45	VIDEOANALYSE	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	110207111712102	Analyse mit der Klassifizierung
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
Art des Kodex	CBR / VBR		Linien-/Bereichsüberquerung
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Kompression	H.265 / H.264	Linienüberschreitung	<u>-</u> _
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Intrusion	Ja
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Gesichtserkennung	Ja
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	Klassifizierung	Ja
Spiegel	On / Off	Mensch/Fahrzeug	
NETZWERKEIGENSCHAFT	FN	SMD	Ja
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	STROM UND VERBRA	AUCH
ONVIF	Ja, typ G	Stromversorgungsmodus <b>DC</b>	
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer	Spannung	12V
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Verbrauch (w)	6.2W
 Software Managment	MOVOK (CMS)	Amperezahl	520mA
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	PoE Stromversorgung Ja	
 Netzwerktrennung	Ja	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Konflikt von IP Adressen	Ja	NACHTSICHT	
		Nachtsicht	60 m
BILD	01400	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Sensor	CMOS ®	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Sensorauflösung	2880 x 1620	Starlight	Ja
Sensorgröße  Elektronische	1/2.7'	LINCE	
verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	LINSE	Optischer Zoom
		Linsen Typ	

## technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
MATERIAL UND ABMESSUNG	GEN
Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	800 g
Gewicht mit Verpackung	950 g
Farbe	Schwarz
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	256 MB

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	108° ~ 33°
ALLGEMEINE INFORMATION	EN
Serie	Serie 3
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ја
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

## ACHSE

Bewegung **3-Axis** 

