



MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-D351-ZAS-I-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	61 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	24 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	79 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	530 g
Gewicht mit Verpackung	660 g
Farbe	Schwarz

LINSE

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	-------------------------------------

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	---------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP67
-----------	------

Antivandalismus	IK10
-----------------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
------------	------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	----

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	-----------------------

Starlight	Ja
-----------	----

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	----------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	----

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
--------------	--------

ROM Speicher	256 MB
--------------	--------

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	-------------------------------

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
------------	------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
----------------------------	-------

Blickwinkel	108° ~ 33°
-------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Minidome
----------------	----------

AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
-------------------------	----

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---------------------------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

