



## MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T351-ZAS-I

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                | <b>Ja</b>                |
| HLC                | <b>Ja</b>                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                |
| AGC                | <b>Ja</b>                |
| AWB                | <b>Ja</b>                |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)v</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>          |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                                |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ G</b>  |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>  |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>                        |
| Software Managment       | <b>Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)</b> |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>                              |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>   |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>   |

### BILD

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sensor          | <b>CMOS ®</b>      |
| Sensorauflösung | <b>2880 x 1620</b> |
| Sensorgroße     | <b>1/2.7"</b>      |

### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>61 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>200 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>24 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>79 m</b>  |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>12 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>40 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>6 m</b>   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>20 m</b>  |

### VIDEOANALYSE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung</b>  |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>   |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>   |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>   |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Si</b>   |
| SMD                             | <b>Ja</b>   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>6.2W</b>        |
| Amperezahl            | <b>520mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### LINSE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ              | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Brennweite              | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>           |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>                      |
| Blickwinkel             | <b>108° ~ 33°</b>                 |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

# technical datasheet

Elektronische  
verschlusszeit **1/3 ~ 1/100000s**

Minimale Beleuchtung **Color: 0.002Lux / B/W:  
0.0002Lux**

Verhältnis S / N **Mehr als 56dB**

## NACHTSICHT

Nachtsicht **40 m**

Nachtsichtmodus **IR**

IR ON/Off **Automatisch / Manuell**

Starlight **Ja**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-40 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **FTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **128 MB**

ROM Speicher **256 MB**

Abmessungen **110 x 122 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **630 g**

Gewicht mit Verpackung **770 g**

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

Serie **Serie 3**

## AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes  
Mikrofon **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 /  
G.726ASF**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

