# technical datasheet



## MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T351-ZAS-I-B

VIDEO (KAMADAS)	
VIDEO (KAMARAS) Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ја
HLC	
3D-NR	
AGC	
AWB	
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
-	H.265 / H.264
Kompression  Main stream	
-	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v On / Off
Spiegel	On / On
NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

### **ENTFERNUNG DORI**

Detektieren (Offene Linse)	61 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	24 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	79 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

#### **VIDEOANALYSE**

Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

Analyse mit der Klassifizierung

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

#### **NACHTSICHT**

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja

### LINSE

Optischer Zoom Linsen Typ (gesteuert)

# technical datasheet

Bewegung

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
MATERIAL UND ABMESSUN	GEN
Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	650 g
Gewicht mit Verpackung	770 g
Farbe	Schwarz
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	256 MB

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale	F/1.6
Membranöffnung	F/ 1.0
Blickwinkel	108° ~ 33°
ALLGEMEINE INFORMATIONE	N
Serie	Serie 3
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes	Ja
Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 /
, taaletterripriiriterariig	G.726ASF
ACHSE	

3-Axis

