## technical datasheet



### MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B351-ZAS-TI

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	67 m
Detektieren (Geschlossene Li	nse) <b>239 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	27 m
Beobachten (Geschlossene L	inse) 95 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Lins	se) 46 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene I	Linse) 23 m
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Weißlichtabstand	50 m

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD	Ja

#### **NETZWERKEIGENSCHAFTEN**

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
STROM UND VERBRAUCH	I
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
·	

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

PoE Typ

Abmessungen	244 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	810 g
Gewicht mit Verpackung	950 g

PoE 802.3af

# technical datasheet

Weiß Licht	Sí	Farbe	Weiss
BILD		UMGEBUNG	
Sensor	CMOS ®	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Sensorauflösung	2880 x 1620	Schutzart	IP67
Sensorgröße	1/2.7'	Verwendung	Innen / Außen
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Maximale Feuchtigkeit	95%
Minimale Beleuchtung	0.001Lux	AUDIO (KAMARAS)	
LINSE		Eingebautes Mikrofon	Ja
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Maximale Membranöffnung	F/1.0	SYSTEM (KAMERAS)	G./20A3F
Blickwinkel	99° ~ 28°	RAM Speicher	128 MB
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		ROM Speicher	256 MB
Serie	Serie 3	TIOC	
Technologie	IP	Sirene	Ja
Art der Kamera	Bullet	Licht	Weiß
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	FTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		