



AJAX

Ip minidome Kamera mit 8
megapíxeles und fixes objektiv

TURRETCAM-8-B

technical datasheet

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 7.5W |
| Amperezahl | 1000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| WDR | TWDR |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Kompression | H.265 / H.264 |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht | 35 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 4 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|----------------|-------------|
| Detektieren | 80 m |
| Beobachten | 32 m |
| Erkennen | 16 m |
| Identifizieren | 8 m |

LINSE

| | |
|-------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Blickwinkel | 110° |

BILD

| | |
|-----------------|--------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |

SPEICHER

| | |
|----------------|----------------------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | Micro SD / Rekorder |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen | 103 x 98 x 98 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 510 g |
| Gewicht mit Verpackung | 690 g |
| Farbe | Schwarz |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 40 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

VIDEOANALYSE

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus | Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeug-/Haustierklassifizierung) |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Klassifizierung | Ja |
| Mensch/Fahrzeug/Maskottchen | Ja |
| Gestionable por escenarios | Ja |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Maximale Benutzeranzahl | 200 Benutzer |
| Protocolo | JetSparrow (video encriptado TLS) |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|-----------------|
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Minidome |

AUDIO (KAMARAS)

| | |
|----------------------|--------------|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.722 |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------------|-------------|
| Zertifizierung | NDAA |
|----------------|-------------|