HIKVISION accesories

Zugangskontrolle innen / außen mit tastatur / kartenleser mifare / desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**1**
RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**

IDENTIFIZIERUNG

Modus	**Tastatur / Kartenleser**
Typ der Karte	**MIFARE 13.56MHz**
Maximaler Leseabstand	**3 cm**
Kartenlesezeit	**menos de 1 s**
Anzahl der Karten	**100000**
Anzahl der Register	**300000**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 70 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK09**
Verwendung	**Innen / Außen**

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	**Sí**
Tamper	**Sí**
Eingebautes Mikrofon	**Nein**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	**Zugangskontrolle**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC / AC**
Spannung	**12V / 24V**
Verbrauch (w)	**12W**
Amperezahl	**1000mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**177 x 81 x 26.1 mm**
Nettogewicht	**620 g**
Gewicht mit Verpackung	**1030 g**

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	**Linux**
Speicherung	**256 MB RAM / 4096 MB ROM**
CPU	**960 MHz**
SD Karte	**Bis zu 256 GB**

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	**Sí**
Bluetooth	**Ja**
Modus	**Wiegand / RS485**