

HIKVISION
accessories

10 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1510P-EIV2



FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	20 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	14.88 Mpps
VLAN	Ja (max 32 VLAN)
DHCP	Sí
Maximale Übertragungreichweite	300 m
Pufferspeicher	1.5 Mb
Spiegelanschluss	Sí
PoE Watchdog	Ja

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	2
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	10

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	54V
Verbrauch (w)	120W
Amperezahl	2220mA
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	110W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Material	Metall
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	1260 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	4K
---------------------	-----------

