



## 18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports

DS-3E1518P-EI



### FERNVERWALTUNG

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P2P                                  | <b>Ja</b>                                           |
| Software                             | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                   |
| Switch-Neustart                      | <b>Ja</b>                                           |
| PoE-Port-Neustart                    | <b>Ja</b>                                           |
| Erweiterten Modus aktivieren         | <b>Ja, unabhängig pro Port</b>                      |
| Portgeschwindigkeit ändern           | <b>Ja</b>                                           |
| Tatsächlicher Stromverbrauch         | <b>Ja, gesamt und pro Port</b>                      |
| Historischer Spitzenstromverbrauch   | <b>Ja (bis zu 7 Tage)</b>                           |
| Echtzeit-Verkehrsinformationen       | <b>Ja, pro Port</b>                                 |
| Informationen zu verbundenen Geräten | <b>Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)</b> |
| Automatisches Topologiediagramm      | <b>Ja, für verbundene Hikvision-Geräte</b>          |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Datenrate unterstützt              | <b>56 Gbps</b>                                    |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | <b>41.7 Mpps</b>                                  |
| VLAN                               | <b>Ja (max 32 VLAN)</b>                           |
| Maximale Übertragungsreichweite    | <b>300 m</b>                                      |
| Pufferspeicher                     | <b>4.1 Mb</b>                                     |
| PoE Watchdog                       | <b>Ja</b>                                         |
| Spanning Tree                      | <b>Ja, STP / RSTP</b>                             |
| Port Aggregation                   | <b>LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Installation           | <b>Rack</b>                |
| Abmessungen            | <b>440 x 220.8 x 44 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>              |
| Nettogewicht           | <b>2800 g</b>              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>3100 g</b>              |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Ja</b> |
| IEEE802,3at | <b>Ja</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus           | <b>AC</b>          |
| Spannung                        | <b>100V ~ 240V</b> |
| Verbrauch (w)                   | <b>250W</b>        |
| Amperezahl                      | <b>4000mA</b>      |
| Standby Verbrauch               | <b>20W</b>         |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | <b>30W</b>         |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | <b>230W</b>        |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| POE-Ports                        | <b>16</b>              |
| Puertos Uplink                   | <b>1</b>               |
| Glasfaseranschluss               | <b>1 x 1000</b>        |
| Übertragungsreichweite           | <b>Bis zu 300m</b>     |
| POE Ports Geschwindigkeit        | <b>10 / 100 / 1000</b> |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | <b>10/100/1000</b>     |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | <b>18</b>              |

### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>          |
| Blitzschutz           | <b>6KV</b>          |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAC Adressentabelle | <b>8K</b> |
|---------------------|-----------|

