



Ip Rekorder für 32 Kanäle und 16 mpx Auflösung

NVR4232-EI

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	16 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS- Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	4000mA

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Privacy Mask	Ja
Gesichtserkennung	Ja, 1 Kanal, bis zu 12 Bilder/Sek
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
USB 2.0	2

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	375 x 284.3 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1500 g
Gewicht mit Verpackung	2750 g
Rahmen	1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	16

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung
Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	93%

SYSTEM (REKORDER)

technical datasheet

Alarmausgang	2
--------------	---

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	----

Serie	Serie 4
-------	---------

AUDIO

Audio Eingänge	1
----------------	---

Audio Ausgänge	1
----------------	---

VIDEO

IP Kanäle	32
-----------	----

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske
---------	--

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
-----------	---

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	----------------

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal
-------------------------------	--