

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR / ABR
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	1
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja

BILD

VIDEOANALYSE

Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	
AcuPick	Ja
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD 4.0	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.6W
Amperezahl	720mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

technical datasheet

Sensor	CMOS ®	
Sensauraflösung	3840 x 2160	
Sensorgröße	1/2.7'	
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	
Minimale Beleuchtung	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux	
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	
LINSE		
Linsen Typ	Fixes	
Brennweite	2.8 mm	
Maximale Membranöffnung	F/1.0	
Blickwinkel	106°	
Minimale Fokusentfernung	1500mm	
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		
Abmessungen	110.9 x 122 (Ø) mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	750 g	
Gewicht mit Verpackung	920 g	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
Serie	Active Deterrence	
Technologie	IP	
Art der Kamera	Minidome	
SYSTEM (KAMERAS)		
RAM Speicher	2048 MB	
ROM Speicher	256 MB	
ACHSE		
Bewegung	3-Axis	
Eingebauter Lautsprecher		Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM	
Audioausgabe		1
UMGEBUNG		
Betriebstemperatur		-40 °C ~ 60 °C
Schutzart		IP67
Verwendung		Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit		95%
ENTFERNUNG DORI		
Detektieren		84 m
Beobachten		32 m
Erkennen		16 m
Identifizieren		8 m
SPEICHER		
MicroSD-Karte		Bis zu 256Gb
Speichersystem		NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie		Ja
TIOC		
Sirene		Ja
Licht		Licht blau/rot
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)		
Alarm		1 Eingang / 1 Ausgang