HIKVISION

5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

iDS-7204HUHI-M1/S

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**8 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**96 Mbps**
Videokomprimierung	**H.265 / H.264**
Auflösung HDCVI-Aufnahme	**8 Megapixel (4K)**
Auflösung HDTVI-Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Auflösung AHD Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Kanäle, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen	**canal 1**
Bilder pro Sekunde Hauptstream	**4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)**
Bilder pro Sekunde Extra Stream	**WD1 / 4CIF / CIF (25fps)**
Video Bitrate	**32 Kbps ~ 10 Mbps**
Audiokomprimierung	**G.711U**
Audio Bits Geschwindigkeit	**64Kbps pro Kanal**

VIDEO

BNC Kanäle	**4**
IP Kanäle	**6, Ersetzen der BNC-Kanäle**
Akzeptierte Ip Kameras	**4 BNC-Kameras + 2 IP-Kameras**
Videoformate	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Zugelassene Auflösung HDCVI	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung HDTVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung AHD	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Kameras CVBS	**Ja**
Auflösung IP Kameras	**8 Megapíxeles**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennug	**Ja**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Anzahl der BNC Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4Mpx**
Resolución VGA	**1080P**
Auflösung BNC	**704 x 576**
Ähnliche Videosignale	**HDMI und VGA**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 Mbps**
Maximale Benutzeranzahl	**32**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**315 x 242 x 45 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1160 g**
Gewicht mit Verpackung	**1630 g**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Acusense**
Technologie	**5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	**2**
RS485	**1**

VCA	**Sí**
Bewegungserkennung	**Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**10W**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**1**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**10 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	**4 Kanäle**
Art der Identifizierung	**Menschliche Sekundärerkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien**