technical datasheet



Audioausgabe

BILD

HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

Blickwinkel

DS-2CD2346G2-ISU/SL

VIDEO (KAMARAS)		
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung
BLC	Ја	ONVIF
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl
3D-NR	Ја	Passwortschutz
AGC	Ja	Webbrowser
AWB	Ја	Software iv
WDR	WDR (120 dB)	Managment
Bilder pro	25fps	Mobile Geräte
Sekunde Video Ausgang		Live Simultanansicht
Tag / Nacht-		IP Adressenfilter
Modus	Automatisch / Manuell	VIDEOANALYSE
Privacy mask	Ja	
Art des Kodex	CBR / VBR	Erkennungsmodus
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Szenenwechsel
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	 Linienüberschreitung
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Intrusion
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Gesichtserkennung
Sub stream 2	OP / 720P / 640 × 480 / 640 × 360	Bewegungserkennung
Anti Flimmern	(1 ~ 10fps) Ja	Video Tamper
	On / Off	Klassifizierung
Spiegel	0117 011	Mensch/Fahrzeug
AUDIO (KAMARAS)		NACHTSICHT
Eingebautes Mikrofon	Ja	Nachtsichtmodus
Audio Eingang	1 Eingang	Anzahl der LEDs
Eingebauter		IR ON/Off
Lautsprecher		EXIR
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	Wellenlänge
Rauschfilter	SI	DarkFighter
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	LINSE
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16	Linsen Typ
	Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps	Brennweite
	(MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	Maximale Membranöffn

NETZWERKEIGENSCHA	FTEN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software iV Managment	MS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja
VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-
	/Fahrzeugklassifizierung)
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
NACHTSICHT	
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
EXIR	Ja
Wellenlänge	850 nm
DarkFighter	Ja
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnı	ung F/1.4

103°

technical datasheet

Sensor	CMOS ®	Filtro IR Sí	
Sensorauflösung	2688 x 1520	UMGEBUNG	
Sensorgröße	1/3'	Betriebstemperatur -30 °C ~ 60 °C	
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Schutzart IP67	
Minimale Beleuchtung	0.003Lux	Verwendung Innen/Außen	
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Maximale Feuchtigkeit 95%	
STROM UND VERBRAUCH		ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Stromversorgungsmodus	DC	Serie Acusense	
Spannung	12V	Technologie IP	
Verbrauch (w)	7.8W	Art der Kamera Minidome	
Amperezahl	650mA	Art der Kamera	
PoE Stromversorgung	Ja	SPEICHER	
РоЕ Тур	PoE 802.3af	MicroSD-Karte Bis zu 512Gb	
ENTFERNUNG DORI		Speichersystem NAS / FTP / Micro SD	
Detektieren	60	ANR (Redundante Aufnahme in	
Beobachten	24 m	SD)	
Erkennen	12 m	_ ACHSE	
Identifizieren	6 m	Bewegung 3-Axis	
identilizieren	6111	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang	
Abmessungen	124 x 138 (Ø) mm		
Material	Metall		
Nettogewicht	825 g		
Gewicht mit Verpackung	1120 g		
TIOC			
Sirene	Ja		
Licht	Weiß	Weiß 95dB	
	95dB		
SYSTEM (KAMERAS)			
Reset Taste	Ja		