## technical datasheet



### **HIKVISION®**

Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD2H43G2-IZS

Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S y G
HLC	Ja	Maximale	Bis 32 Benuzter
 3D-NR		Benutzeranzahl	
AGC	Ja	Passwortschutz	Ja 
AWB		Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Bilder pro	<del>-</del>	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Sekunde	25fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	IP Adressenfilter	Ja
Tag / Nacht-	utomatisch / Manuell		
Modus Privacy mask		VIDEOANALYSE	A colored to the processor
Art des Kodex	CBR / VBR	Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Kompression <b>F</b>	H.265+ / H.265 / H.264	Linienüberschreitung	
Main stream 4Mpx / 108	80P / 720P (1 ~ 25fps)	Intrusion	Ja
Sub stream <b>720P / 640</b>	x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Gesichtserkennung	Ja
Sub stream 2 1080P / 720P / 6	640 × 480 / 640 × 360	Bewegungserkennun	g <b>Ja</b>
Anti Flimmern	(1 ~ 10fps) Ja	Video Tamper	Sí
Spiegel	On / Off	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Spiegei	3117 311		
ENTFERNUNG DORI		STROM UND VERBRA	
Detektieren (Offene Linse)	64 m	Stromversorgungsmo	odus <b>DC</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m	Spannung	12V
Beobachten (Offene Linse)	25 m	Verbrauch (w)	11W
Beobachten (Geschlossene Linse)	80 m	Amperezahl	920mA
Erkennen (Offene Linse)	13 m	PoE Stromversorgung	Ja
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Identifizieren (Offene Linse)	6 m	NACHTSICHT	
Identifizieren (Geschlossene Linse)	) 20 m	Nachtsicht	40 m
AUDIO (KAMARAS)		Nachtsichtmodus	IR
Audio Eingang	1 Eingang	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
	G.722.1 / G.726 / AAC /	EXIR	Ja

# technical datasheet

Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Audioausgabe	1
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/3'
Elektronische versch	lusszeit 1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtu	ng <b>0.005Lux</b>
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	126 x 138.3 (Ø) mm
Material	Aluminiumlegierung
Nettogewicht	830 g
Gewicht mit Verpackung	1120 g

#### ACHSE

Blickwinkel

Filtro IR

Bewegung **3-Axis** 

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

Wellenlänge	850 nm
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALL CEMEINE INFORMATIONEN	

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Acusense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### **SPEICHER**

95.8° ~ 29.2°

Sí

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

#### SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

