## technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

### HWI-T280HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	8 Megapixel	Nachtsicht	30 m
BLC	Ja	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ja	Anzahl der LEDs	1
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Weiß Licht	1
AWB	Ja	Weißlichtabstand	30 m
WDR	WDR (120 dB)	Wellenlänge	850 nm
Bilder pro Sekunde	25fps	Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	3840 x 2160
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps	Elektronische versch	nlusszeit 1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Minimale Beleuchtu	ung <b>0.01Lux</b>
Main stream 4K / 6Mp	ox / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)	Verhältnis S / N	Más de 52dB
Sub stream 720P	9 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	STROM UND VERB	RAUCH
Wasserzeichen		Stromversorgungsn	nodus <b>DC</b>
Anti Flimmern	Ja	Spannung	12V
Spiegel	On / Off	Verbrauch (w)	8W
		Amperezahl	660mA
NETZWERKEIGENSCHAFTI		PoE Stromversorgu	ng <b>Ja</b>
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	РоЕ Тур	PoE 802.3af
ONVIF	Ja, typ S, G und T	LINSE	
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	Linsen Typ	Fixes
Passwortschutz	Ja 	Brennweite	2.8 mm
	Explorer / Chrome / Firefox	Maximale Membrar	nöffnung <b>F/2.0</b>
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	Blickwinkel	113°
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Filtro IR	Sí
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle		31
AUDIO (KAMARAS)		UMGEBUNG	
Eingebautes	Ja	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Mikrofon Eingebauter		Schutzart	IP67
Lautsprecher	Ja	Verwendung	Innen / Außen

# technical datasheet

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)

#### **ENTFERNUNG DORI**

Detektieren	78 m
Beobachten	31 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102.7 x 110 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	340 g
Gewicht mit Verpackung	560 g

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### ACHSE

Bewegung	3-Axis
Bewegung	3-AXIS

Maximale Feuchtigkeit	95%
Maximale i edentigiteit	3370

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

#### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

#### SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

