

43



## MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B251-LI-B

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)v</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>3W</b>
Amperezahl	<b>250mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ G</b>
Webbrowser	<b>Explorer</b>
Software Managment	<b>MOVOK (CMS)</b>
Netzwerktrennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2880 x 1620</b>
Sensorgroße	<b>1/2.7'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.006Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>40 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Weiß Licht	<b>Si</b>
Weißlichtabstand	<b>40 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
SMD	<b>Ja</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>

# technical datasheet

Abmessungen	<b>170 x 70 x 70 mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>320 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>450 g</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>60</b>
Beobachten	<b>24 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

Blickwinkel	<b>111°</b>
-------------	-------------

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Serie 2</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

## SPEICHER

Speichersystem	<b>FTP</b>
----------------	------------

